



Najmniejszy kompakt WC  
z wbudowanym  
pomporozdrabniaczem

3 m  
30 m



możliwość podłączenia  
umywalki



Ceramika  
zabezpieczona  
przed osadzaniem  
się kamienia



Deska z powłoką  
antybakteryjną  
wolnoopadająca



SILENCE



Więcej informacji technicznych o produkcie na stronie [www.sfapoland.pl](http://www.sfapoland.pl)

## SANICOMPACT® 43



Możliwość podłączenia umywalki do mycia rąk

Technologia Silence

Ekologiczny system sputkiwania ECO+: 1,8 L / 3 L

Ceramika zabezpieczona przed osadzaniem się kamienia  
Wolnoopadająca deska z powłoką antibakteryjną

Średnica wlotu umywalki: 40 mm

Zalecana średnica rury tłocznej: 32 mm

Zasilanie: 220-240 V/50 Hz

Moc silnika: 550 W

Poziom głośności: 51 dB(A)

Min. wymagane ciśnienie wody: 40 psi (1,7 bar)

Waga: 23 kg

Zawór zwrotny i akcesoria w zestawie

Parametry tłoczenia w pionie i poziomie **↑ 3 M → 30 M**



Zalecane przez producenta

Aby przedłużyć żywotność urządzenia, zaleca się regularne usuwanie kamienia i czyszczenie specjalnym środkiem **SANICLEAN**.



wysokość tłoczenia (m)

