



Pompa o wysokiej wydajności do instalacji w pralniach, małych kawiarniach czy barach



7 m
70 m



Więcej informacji technicznych o produkcie na stronie www.sfapoland.pl

SANISPEED®

Średnica wejść: 4 wejścia 40 mm

Zalecana średnica rury tłocznej: 32 mm

Moc silnika: 400 W

Zasilanie: 220-240 V/50Hz

Max. pobór prądu: 2 A

Klasa energetyczna: I

Zabezpieczenie obwodu zasilania:

wyłącznik różnicowoprądowy o czułości 30 mA

Klasa ochrony: IP44

Min. poziom ścieków uruchamiający pompę:

110 mm +/- 15 mm

Max. temperatura dopływających ścieków:

75° C z przerwami (max. 5 min)

Pojemność zbiornika: 10,4 l

Poziom głośności: 42 dB(A)

Waga: 6,4 kg

Norma: EN12050-2

Zawór zwrotny i akcesoria do instalacji w zestawie

Filtr węglowy do neutralizacji zapachów

Zabezpieczenie termiczne silnika




Parametry tłoczenia w pionie i poziomie **↑ 7 m → 70 m**



Alarm

Akcesoria dodatkowe

Urządzenie może być wyposażone opcjonalnie w **Sanialarm**®, informujący o nieprawidłowej pracy urządzenia.



Zalecane przez producenta

Aby przedłużyć żywotność urządzenia, zaleca się regularne usuwanie kamienia i czyszczenie specjalnym środkiem **SANICLEAN**.

