



Podstawowy model pomporzdrabniacza do WC i umywalki

5 m
100 m



SILENCE



Więcej informacji technicznych o produkcie na stronie www.sfapoland.pl

SANITOP®

Średnica wejścia (bez WC): 40 mm

Zalecana średnica rury tłocznej: 22/28/32 mm

Klasa ochrony: IP44

Zasilanie: 220-240 V/50Hz

Zabezpieczenie obwodu zasilania: wyłącznik różnicowoprądowy o czułości 30 mA

Pojemność zbiornika: 8,8 l

Moc silnika: 400 W

Min. poziom ścieków uruchamiający pompę: 95 mm +/- 15 mm

Poziom głośności: 46 dB(A)

Waga: 5,5 kg

Zawór zwrotny i akcesoria do instalacji w zestawie

Filtr węglowy do neutralizacji zapachów

Parametry tłoczenia w pionie i poziomie **↑ 5 m → 100 m**



Zalecane przez producenta



Aby przedłużyć żywotność urządzenia, zaleca się regularne usuwanie kamienia i czyszczenie specjalnym środkiem **SANICLEAN**.

Akcesoria dodatkowe



Urządzenie może być wyposażone opcjonalnie w **Sanialarm**®, informujący o nieprawidłowej pracy urządzenia.

